



# КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

Серии BPM и BPME

## Крепления для проекторов серий ВРМ и ВРМЕ

### ВРМЕ-18F

Потолочное крепление для проектора



 МАКС. НАГР.

13.5 кг

 ЦВЕТ



- Габариты (ШхГхВ) 334x334x150 мм
- Наклон  $\pm 15^\circ$
- Поворот  $\pm 15^\circ$
- Крепежные отверстия  $\varnothing$  54-320 мм

### ВРМ-16-02S

Потолочное телескопическое крепление для проектора



30 кг



- Габариты (ШхГхВ) 450x450x520(600) мм
- Наклон  $\pm 20^\circ$
- Поворот  $\pm 20^\circ$
- Крепежные отверстия  $\varnothing$  180-400 мм
- Расстояние от потолка 520-600 мм

### ВРМ-16-02M

Потолочное телескопическое крепление для проектора



30 кг

 МАКС. НАГР.

 ЦВЕТ



- Габариты (ШхГхВ) 450x450x670(900) мм
- Наклон  $\pm 20^\circ$
- Поворот  $\pm 20^\circ$
- Крепежные отверстия  $\varnothing$  180-400 мм
- Расстояние от потолка 670-900 мм

### ВРМ-16-02L

Потолочное телескопическое крепление для проектора



30 кг



- Габариты (ШхГхВ) 450x450x820(1200) мм
- Наклон  $\pm 20^\circ$
- Поворот  $\pm 20^\circ$
- Крепежные отверстия  $\varnothing$  180-400 мм
- Расстояние от потолка 820~1200 мм

## Крепления для проекторов серий ВРМ и ВРМЕ

### ВРМЕ-18S

Потолочное телескопическое крепление для проектора



МАКС. НАГР.

13.5 кг

ЦВЕТ



- Габариты (ШхГхВ) 334x334x380(580) мм
- Наклон  $\pm 15^\circ$
- Поворот  $\pm 15^\circ$
- Крепежные отверстия  $\varnothing$  54-320 мм
- Расстояние от потолка 380-580 мм

### ВРМЕ-18М

Потолочное телескопическое крепление для проектора



13.5 кг



- Габариты (ШхГхВ) 334x334x554(900) мм
- Наклон  $\pm 15^\circ$
- Поворот  $\pm 15^\circ$
- Крепежные отверстия  $\varnothing$  54-320 мм
- Расстояние от потолка 554-900 мм

### ВРМ-W16-03S

Настенное крепление для проектора



МАКС. НАГР.

26 кг

ЦВЕТ



- Габариты (ШхГхВ) 415x520(600)x221 мм
- Наклон  $\pm 20^\circ$
- Поворот  $\pm 20^\circ$
- Крепежные отверстия  $\varnothing$  180-400 мм
- Расстояние от стены 520-600 мм

### ВРМ-W16-03M

Настенное крепление для проектора



26 кг




- Габариты (ШхГхВ) 415x670(900)x221 мм
- Наклон  $\pm 20^\circ$
- Поворот  $\pm 20^\circ$
- Крепежные отверстия  $\varnothing$  180-400 мм
- Расстояние от стены 670-900 мм



---

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ



[WWW.ERGOFOUNT.COM](http://WWW.ERGOFOUNT.COM)